

Un service Cloud qui apporte une meilleure efficacité et une gestion simplifiée.

Mimaki Cloud Technology

PICT

PICT permet aux utilisateurs de surveiller à distance le fonctionnement de l'imprimante et sa consommation d'encre. Il favorise une meilleure planification en fournissant des données en temps réel sur l'état et les performances opérationnelles. PICT contribue à la maintenance programmée et à la préparation des recharges d'encre, garantissant ainsi une production fluide et efficace.

Cloud

Contrôle de la production

Préparation de la recharge d'encre

Planification du temps de maintenance

Etc.

Logiciel qui permet la gestion du flux d'opération depuis la création du design jusqu'à l'impression (inclus en standard)

Permet des impressions magnifiques

Logiciel RIP original

Raster Link 7

De nombreuses possibilités de découpes

Plug-in logiciel de découpe pour Illustrator/CorelDRAW

Fine Cut/Coat 9

Rapide, Création simplifiée

Logiciel de Design Intuitif

Simple Create

Caractéristiques techniques

	CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75	JV200-160		
Élément						
Tête d'impression	Piézo à la demande					
Résolution d'impression	Y : 600, 900, 1 200 ppp • X : 600, 1 200 ppp					
Élévation de la tête	2 niveaux en manuel (1,5 mm / 2,0 mm)					
Encre	Type	SS21, SS22, BS4				
	Couleur	4 couleurs (C, M, J, N) • 8 couleurs C, M, J, N, Cc, Mc, Nc, Or)				
	Capacité	SS22: cartouche 440 ml, pack d'encre 1 l SS21: cartouche 440 ml, pack d'encre 2 l BS4: pack d'encre 600 ml, pack d'encre 2 l				
Circulation de l'encre	Oui					
Largeur du support max.	1 620 mm	1 371 mm	810 mm	1 620 mm		
Largeur d'impression max.	1 610 mm	1 361 mm	800 mm	1 610 mm		
Diamètre extérieur du rouleau du support	φ 180 mm max.					
Poids du rouleau du support	25 kg maximum ^{*1}					
Diamètre intérieur du rouleau du support	2 / 3 pollici					
Fonction de découpe	Vitesse de découpe / accélération	Vitesse : 300 mm/s max. • Accélération : 0,5 G max.		-		
	Pression de découpe	10-450 gf		-		
	Temps de réponse des systèmes de découpe	10 fois/s		-		
	Vitesse de découpe / accélération	±0,2 mm		-		
Interface	Ethernet 1000 BASE-T (recommandé) / USB 2.0 Grande vitesse					
Alimentation	CA (100-120 V/200-240 V±10 %) x 2 - 50/60 Hz ±1 Hz					
Consommation électrique	Max. 1 320 W x2 / 4,5 W ou moins (mode veille)					
Environnement de fonctionnement	Température	20 - 30 °C				
	Humidité	35-65 % HR (sans condensation)				
	Température de précision garantie	20 - 25 °C				
	Niveau de poussière	Équivalent à un bureau classique				
Dimensions (L x P x H)	2 770 mm x 748 mm x 1 370 mm	2 520 mm x 748 mm x 1 370 mm	1 960 mm x 748 mm x 1 370 mm	2 770 mm x 748 mm x 1 370 mm		
Poids	140 kg	130 kg	105 kg	140 kg		

■ Encre			
Élément	Couleur	Référence	Remarques
BS4 Pack d'encre 600 ml Encres certifiées GREENGUARD Gold	Cyan	BS4-C-60	- OPT-J0361 ECO CASE 4 nécessaire à l'installation. - Poche de 2L disponible. OPT-J0364 MBIS3 et OPT-J0576 MBIS BKT OPT nécessaires.
	Magenta	BS4-M-60	
	Jaune	BS4-Y-60	
	Noir	BS4-K-60	
SS22 Cartouche 440 ml Encres certifiées GREENGUARD Gold	Cyan	SS22-C-44	Poche de 1L disponible. OPT-J0364 MBIS3 et OPT-J0576 MBIS BKT OPT nécessaires.
	Magenta	SS22-M-44	
	Jaune	SS22-Y-44	
	Noir	SS22-K-44	
	Cyan clair	SS22-LC-44	
	Magenta clair	SS22-LM-44	
	Orange	SS22-OR-44	
SS21 Cartouche 440 ml Encres certifiées GREENGUARD Gold	Noir clair	SS22-LK-44	Poche de 2L disponible. OPT-J0364 MBIS3 et OPT-J0576 MBIS BKT OPT nécessaires.
	Cyan	SPC-0501C	
	Magenta	SPC-0501M	
	Jaune	SPC-0501Y	
	Noir	SPC-0501K	
	Cyan clair	SPC-0501LC	
	Magenta chiaro	SPC-0501LM	
	Orange	SPC-0501Or	
	Noir clair	SPC-0501Lk	

■ Options		
Référence	Élément	Image
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	Kit grand encrage MBIS3	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0502 ^{*1}	Level Foot OPT	
OPT-J0578	Capot 160 OPT	
OPT-J0579	Capot 130 OPT	
OPT-J0580	Capot 75 OPT	
OPT-J0361	ECO CASE 4	

^{*1}: Avec l'OPT-J0502 Level Foot, le poids max du média est de 45kg.

• Certains exemples présentés dans ce catalogue sont des rendus artificiels. • Les spécifications, les conceptions et les dimensions référencées dans ce catalogue sont sujettes à modification sans préavis en raison d'améliorations techniques. • Les noms de sociétés et de produits figurant dans ce catalogue sont les marques commerciales ou déposées des sociétés respectives. • Les imprimantes jet d'encre projettent des points extrêmement fins et les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d'impression. • Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement d'une imprimante à l'autre en raison de différences individuelles minimes. • Veuillez noter que les descriptions et les données de ce catalogue datent de septembre 2024.

Mimaki

MIMAKI FRANCE

13 Rue de la Perdrix, 93290 Tremblay-en-France, France
www.mimaki.fr | Tél. : +33 (1) 48 63 27 48
@mimakifrance

Mimaki

Pour L'ENSEIGNE ET L'AFFICHAGE

Imprimantes jet d'encre éco-solvants

200 series

CJV200-160 / -130 / -75

JV200-160

L'excellence à chaque impression,
la simplicité à chaque étape

Imprimante JV200

Impression & Découpe CJV200

MEU200FR-01



Une beauté exceptionnelle

Dotée de la technologie avancée 330 Engine, la CJV200 est équipée d'une seule tête d'impression qui assure un contrôle précis des gouttelettes d'encre, dès 3 pl. La tête d'impression 330 produit des impressions de haute densité, même à grande vitesse, et assure systématiquement des résultats exceptionnels.



Vitesse pratique : **17,0 m²/h**

Une productivité fiable même en période de pointe

Qualité supérieure

1200x1200
6 passages | 12 passages

10,1 m²/h | 5,0 m²/h

Qualité

900x1200
6 passages | 12 passages

12,5 m²/h | 6,0 m²/h

Standard

600x1200
6 passages | 12 passages

17,0 m²/h | 8,5 m²/h

Grande vitesse

600x1200
4 passages | 8 passages

22,0 m²/h | 11,0 m²/h

■ 4 couleurs ■ 8 couleurs

*Vitesses d'impression de la Série 200



Simple d'accès pour tous

Conception produit intuitive

Tête d'impression unique

Le système de tête d'impression unique réduit le temps de nettoyage et de configuration. Sa conception simple vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement.



Capot à large ouverture




Panneau de commande orienté vers le haut

Fonction d'économie d'encre

Économisez sur la consommation d'encre en deux clics seulement grâce à un logiciel convivial.

La réduction de la consommation d'encre est à la portée de tous, sans expertise technique. La fonction est disponible pour n'importe quel support ou profil.



Ajustable sur 5 paliers, du niveau 1 au niveau 5



Économie d'encre désactivée (par défaut)



Niveau d'économie d'encre 3 (réduction de 30 % environ)



Niveau d'économie d'encre 5 (réduction de 50 % environ)

Fonction DAS (Système d'ajustement du point)

Une fonction automatique pour des changements de support faciles et précis

La fonction DAS procède automatiquement aux ajustements bidirectionnels de l'impression et de l'alimentation du support, pour faciliter les changements de support sans erreur humaine.



Logiciel de conception simple pour tous

Simple Create

Simple Create est le logiciel original pour la conception d'étiquettes, d'autocollants et de wobblers sans besoin d'un logiciel de PAO (de la conception à l'impression). Associé à RasterLink7, il permet la sortie directe des données de conception vers l'imprimante.

Remarque : RasterLink7 doit être installé sur le même ordinateur.

